



## Порошковый пеногаситель «Тесил 210-П» ТЕХНОСИЛОКСАНЫ

Силиконовая композиция на твердом носителе

### **Особенности**

- Быстрое пеногасящее действие при низких концентрациях.
- Длительно сохраняет эффект пеногашения.
- Безопасен в обращении и хранении.
- Не теряет пеногасящей способности при хранении и транспортировке при отрицательных температурах.

### **Упаковка и транспортировка**

Пеногаситель упаковывается в полиэтиленовые, бумажные или полипропиленовые мешки, а так же, мягкие специализированные контейнеры разового использования.

Транспортировка возможна любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

### **Способ применения**

«Тесил 210-П» может дозироваться непосредственно в среду пеногашения, например, в готовый буровой раствор, либо его можно предварительно смешать с сухими компонентами раствора.

### **Гарантийный срок и условия хранения**

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления. Пеногаситель хранят в закрытых сухих складских помещениях при температуре окружающей среды.

### **Применение**

Порошковый пеногаситель «Тесил 210-П» предназначен для предотвращения образования пены в водных и водно-нефтяных системах. Пеногаситель специально адаптирован для использования в составе глинистых буровых растворов, эффективно восстанавливает плотность буровых растворов при низких концентрациях (0,01 - 0,2%), в широком диапазоне pH и температур.

### **Пеногаситель «Тесил 210-П» применяется:**

- в нефтегазовой отрасли в качестве антивспенивающей добавки к буровым растворам и технологическим жидкостям;

- в производстве бетонных и сухих строительных смесей для предотвращения избыточного воздухоовлечения;

- во всех процессах с использованием водных растворов ПАВ, где нежелательно пенообразование.

Тел./факс: +7 (495) 730 -29 -19

Сайт: <http://www.ts-silicone.ru/>

E-mail: [info@ts-silicone.ru](mailto:info@ts-silicone.ru)